

Smashweld 455 TopFlex

Soldadura MIG/MAG y Tubulares hasta 400A.



Smashweld 455 TopFlex

La nueva versión Smashweld 455 es más robusta, con chapas y ruedas más gruesas. Más potente, con un ciclo de trabajo capaz de soldar con alambres sólidos o tubulares de hasta 1,6 mm de diámetro, durante largas horas de trabajo.

Es ideal para los segmentos donde el soldador trabaja lejos de la fuente de soldadura. Este modelo no tiene un alimentador de alambre interno, y el control de los parámetros se realiza directamente en el alimentador de alambre Origo Feed.

■ Nuevo diseño, pensando en el soldador

Las nuevas manijas dobles delanteras, además de facilitar el transporte, sirven para enrollar y mantener los cables organizados.

La tapa lateral se abre hacia abajo, dejando la parte superior libre para colocar herramientas y otros accesorios.

Además, en el costado de la máquina hay un soporte para acomodar la torcha, asegurando que siempre estará disponible y al alcance.

■ Más robusta

Las ruedas más grandes hacen que la máquina sea más resistente y pueda acompañar al soldador en cualquier terreno.

Vísite esab.com para más información.

Principales Aplicaciones

- Talleres
- Fabricación en general
- Fabricación en serie
- Recipientes a presión
- Industria automotriz
- Implementos agrícolas, viales y ferroviarios

Smashweld 455 TopFlex

Especificaciones	
Tensión de alimentación	3Ø - 220/380/440 V (+/-10%)
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz
Rango de corriente	50 - 400 A
Rango de tensión	17 - 34 V
Tensión en vacío	18 - 45 VDc
Ciclo de trabajo	400A / 34V @ 60% 300A / 29V @ 100%
Niveles de tensión	30
Potencia	19,9 kVA
Velocidad de alambre	1 - 19 m/min
Peso máximo del rollo de alambre	18 kg
Diámetro máximo del rollo de alambre	300 mm
Diámetro del alambre	Sólido 0,6 - 1,6 mm Aluminio 0,8 - 1,6 mm Tubular 0,9 - 1,6 mm
Normas	IEC 60974-1
Fusible recomendado	60 A 220 V / 40 A 380 V / 30 A 440 V
Clase de protección	IP 21S
Dimensiones (An x L x Al)	620 x 1080 x 950 mm
Peso	150 kg

Smashweld 455 TopFlex

Opciones y accesorios (no incluidos)	
Torchas	
TBi 453 PRO (3m)	0740898
TBi 463 XP (3m)	0741306
TBi 7G EXPERT (3m)	0740902
Rodillos	
Tubular 1,2 - 1,2mm	0718364
Tubular 1,2 - 1,6mm	0738748
Aluminio 1,0 - 1,2mm	0718371
Aluminio 1,2 - 1,6mm	0717578
Sólido 0,6 - 0,8mm	0718424
Sólido 0,8 - 1,0mm	0718377
Sólido 1,0 - 1,2mm	0717575
Sólido 1,2 - 1,6mm	0718417
Conjunto de Cables	
Conjunto de Cables MIG 400A 2M 10 Vías ER	0721822
Conjunto de Cables 10M, enganche / terminal	0720963
Conjunto de Cables MIG 400A 15M 10 Vías ER	0720964
Conjunto de Cables MIG 400A 20M 10 Vías ER	0720965
Conjunto de Cables MIG 400A 25M 10 Vías ER	0721826
Conjunto de Cables Smashweld TopFlex 10M	0741206
Conjunto de Cables Smashweld TopFlex 20M	0741207
Conjunto de Cables Smashweld TopFlex 25M	0741208

Información de compra	
Kit Smashweld 455 / Origo Feed 304 / BS 450 4M / Reg Argon <i>Smashweld 455 TopFlex (0742525)</i> <i>Origo Feed 304 (0741209)</i> <i>Conj. Cables Smashweld TopFlex (2 m) (0741205)</i> <i>Torcha ESAB 450 Black Series (4 m) Euro (0738620)</i> <i>Regulador Esab de Presión de Argón con Fluómetro (0718702)</i>	1209846
Alimentador Origo Feed 304 Pro	0742526



ESAB / esab.com

